

ROTANK - READY - READY VF

Modelo Model	Potência Power (HP)	Pressão Working pressure (Bar)	Caudal Air ranger 5/ISO1217 (l/min)	Nível acústico Noise level (dB)	Lig. Fittings (Gas)	Secador Dryer	Peso Weight (Kg)	Dimensões Dimensions (mm)
Sobre depósito de 500 Litros - 500L Tank Mounted Version								
ROTANK RTA-7,5/S/8	7,5	8	790	64	3/8"	N	370	1750x670x1750
ROTANK RTA-7,5/S/10	7,5	10	630	64	3/8"	N	370	1750x670x1750
ROTANK RTA-10/S/8	10	8	1120	64	1/2"	N	390	1750x670x1750
ROTANK RTA-10/S/10	10	10	1000	64	1/2"	N	390	1750x670x1750
ROTANK RTA-10/S/13	10	13	790	64	1/2"	N	390	1750x670x1750
ROTANK RTA-15/S/8	15	8	1620	63	1/2"	N	405	1750x670x1750
ROTANK RTA-15/S/10	15	10	1400	63	1/2"	N	405	1750x670x1750
ROTANK RTA-15/S/13	15	13	1210	63	1/2"	N	405	1750x670x1750
ROTANK RTA-20/S/8	20	8	2000	65	1/2"	N	410	1750x670x1750
ROTANK RTA-20/S/10	20	10	1790	65	1/2"	N	410	1750x670x1750
ROTANK RTA-20/S/13	20	13	1470	65	1/2"	N	410	1750x670x1750
Com secador sobre depósito de 500 Litros - Dry Version Compressor - 500L Tank - Dryer								
READY RTA-7,5/S/8	7,5	8	790	64	3/8"	PLX 9	410	1750x670x1750
READY RTA-7,5/S/10	7,5	10	630	64	3/8"	PLX 9	410	1750x670x1750
READY RTA-10/S/8	10	8	1120	64	1/2"	PLX 12	435	1750x670x1750
READY RTA-10/S/10	10	10	1000	64	1/2"	PLX 12	435	1750x670x1750
READY RTA-10/S/13	10	13	790	64	1/2"	PLX 12	435	1750x670x1750
READY RTA-15/S/8	15	8	1620	63	1/2"	PLX 18	455	1750x670x1750
READY RTA-15/S/10	15	10	1400	63	1/2"	PLX 18	455	1750x670x1750
READY RTA-15/S/13	15	13	1210	63	1/2"	PLX 18	455	1750x670x1750
READY RTA-20/S/8	20	8	2000	65	1/2"	PLX 18	460	1750x670x1750
READY RTA-20/S/10	20	10	1790	65	1/2"	PLX 18	460	1750x670x1750
READY RTA-20/S/13	20	13	1470	65	1/2"	PLX 18	460	1750x670x1750
READY VF - Com variador de velocidade - Variable-Speed Compressors								
RTA-10/500S/8 VF 1	0	8	335-1120	64	3/4"	S	450	1750x670x1750
RTA-10/500S/10 VF	10	10	300-1000	64	3/4"	S	450	1750x670x1750
RTA-15/500S/8 VF	15	8	505-1620	63	3/4"	S	470	1750x670x1750
RTA-15/500S/10 VF	15	10	450-1400	63	3/4"	S	470	1750x670x1750
RTA-20/500S/8 VF	20	8	623-2000	65	3/4"	S	475	1750x670x1750
RTA-20/500S/10 VF	20	10	504-1790	65	3/4"	S	475	1750x670x1750

Caudais segundo a norma ISO 1217 e Cagi-Pneurop CPTC2 - Alimentação padrão 400 volt / 50 Hz / 3 Fases

According TO ISO 1217 and cagi pneurop CPTC2 . Voltage 400 / 50HZ / 3 phases

