



Comall

Aluminium Machinery



Serra dupla M2T 550 E-E Plus

M2T 550 Máquina de serrar de duas cabeças com saída frontal do disco para o corte de perfis de alumínio e PVC. Concebida para exigências avançadas, garante a máxima fiabilidade, precisão e racionalização do ciclo de trabalho. O diâmetro do disco com 550 mm junto a inovadoras técnicas de construção faz com que esta máquina de serrar seja idónea em qualquer exigência de corte.

VERSÕES

E - Posicionamento da quota automático mediante electrónica DK 420

Inclinação das cabeças (90°/+45°/+22,5°)

E Plus - Posicionamento da quota automático mediante electrónica DK 420 especial

Inclinação das cabeças (-45°/90°/+45°/+22,5°)

Unidade de controlo

- Visor LCD de 4 linhas
- Gestão de cortes simples
- Software para cortes de medidas superiores ou inferiores ao standard
- Corte automático passo a passo de peças iguais e diferentes a 90° (-45°/90°/+45° na versão Plus)
- Gestão de tipologias por pedido
- Ordenação de corte por código perfil
- Cortes com inclinações de 90°/+45°/+22,5° (45° internos na versão Plus)
- Memorização de 99 códigos de espessura
- Memorização de 30 listas de corte introduzidas por teclado ou por chave USB
- Memorização de 100 tipologias de janelas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor	4,4 KW – 6 HP
Alimentação	230/400 V-50/60 Hz
RPM motor	2800
∅ Furo disco	30 mm
∅ Disco	550 mm
Pressão operação	7 bar
Consumo de ar	8,24 NI
Dimensões mm	4MT 1650 x 5100 x 1500 5MT 1650 x 6100 x 1500
Embalagem mm	4MT 1650 x 5100 x 1500 5MT 1650 x 6100 x 1500
Peso Kg	4MT 1400 5MT 1600

Equipamento de série

Cárteres de protecção pneumáticos integrais
2 discos diâmetro 550 mm
Prensas pneumáticas horizontais e verticais
Lubrificação pneumática
Transportador por rolos 2,5 m cabeça móvel

Acessórios opcionais

Colector de recolha de aparas com limpeza automática
Calibre electrónico
Suporte central
Tanque galvanizado de cobertura da base