



IWB-1924



IWA-1444V



ID-0721V

Chaves de impacto de acumulador

Modelo	IWB-1924	IWA-1444V	ID-0721V
Voltagem	DC-19,2 V	DC-14,4 V	DC-7,2 V
R.P.M. em vazio	2 000	0-2 400	0-1 800
Torque máx.de aperto	3800 Kgf/cm	1 200 Kgf/cm	220 Kgf/cm
Impactos por minuto	2 600	3 150	4 600
Peso	3,0 Kg	2,0 Kg	1,0 Kg
Tipo de encaixe	Quadra de 1/2"	Quadra de 1/2"	Porta Bit's
Tempo de carga	1 hora - Ligar/Desligar automático		
Embalagem	Conjunto chave de impacto, bateria e carregador em mala plástica		
Outras características	a)	---	---
Código	306IWB1924S	306IWA1444V	306ID0721

a) Com a bateria totalmente carregada, aperta e desaperta 150 porcas de 21 mm.



19,2V



14,4V



7,2V

Baterias

Modelo	Bateria 19,2V	Bateria 14,4V	Bateria 7,2V	Bateria 4,8V
Código	306BGA1620	306BGA12	306BG06	306BG04



4,8V

Pistola de isolar e calafetar de acumulador

Modelo	CSA-04814V
Voltagem	DC-4,8 V
Força de expilamento	300 Kgf
R.P.M. em vazio	372 min/minuto
Peso	2,1 Kg
Tempo de carga	1 hora
Embalagem	Conjunto pistola, bateria e carregador em mala plástica
Capacidade (Bateria carregada)	35 tubos de silicone de 9" à temperatura ambiente
Código	306CSA04814V